4

Barnstol

ISOFIX

S40, V40

Säkerheten för våra minsta, men viktigaste passagerare, är något varje förälder prioriterar vid valet av bilbarnstol. För oss på Volvo är det en självklarhet att driva vårt utvecklingsarbete så att vi förblir de främsta när det gäller säkerhet för våra barn.

ISOFIX

ISOFIX är en ny standard för infästning av barnstolar i bil. Denna infästning är främst framtagen för att undvika felaktig montering av stolen i bilen, vilken är den absolut vanligaste orsaken till olyckor med bilbarnstolar!

Volvos senaste barnstol är anpassad till ISOFIX-infästningen och finns i två olika utförande beroende på barnets ålder och vikt.

Denna barnstol är unik på många sätt, det är t.ex. möjligt att använda denna bakåtvänd med ISOFIX-infästning ända upp till 18 kg vilket motsvarar ca 3 år. Stolen är sidokrocktestad och den är även försedd med ett unikt huvudskydd som skyddar barnets huvud från inträngande föremål vid en kollision.

Tack vare att stolen har universellt godkännande för bältesmontering, får den monteras även i bilar utan ISOFIX -infästning. Stolen skall då spännas fast med hjälp av bilens säkerhetsbälten.

På de bilar där man eftermonterar ISOFIX- fästen fram, beställes dessa separat. För att lokalisera fästena när barnstolsunderredet monteras används en ISOFIX-guide vilken leder underredets ISOFIX-lås till rätt läge. Korrekt låsning indikeras med en färgmarkering ovanpå barnstolsunderredet.

Barnet spänns fast med hjälp av ett 5-punktsbälte vilket är lätt att justera tack vare en gemensam låsning för alla justeringsband.

ISOFIX- barnstolen består av fyra huvudkomponenter:

- **Barnstolsunderrede**
- **Babystol,** upp till 10 kg (Grupp 0).
- **Barnstol,** mellan 9-18 kg (Grupp 1).
- **Stödben,** för montering ytterplats baksäte.

OBS! Båda stolarna kräver barnstolsunderredet vid montering.

Babystol

En praktiskt detalj med babystolen är att den är lätt att frigöra från underredet och är försedd med ett handtag. Detta gör det möjligt att bära med sig barnet sittande i stolen. Babystolen erbjuder en komfortabel sovställning. För de allra minsta kan det vara ett bra komplement att använda sig av spädbarnsinsatsen som ger extra stöd åt huvud och kropp.

Barnstol

På den här varianten finns möjlighet att justera stolen mellan ett lite mer upprätt sittläge och ett mer bakåtlutat läge. Tack vare detta kan även det lite äldre barnet, som ju oftast vill sitta mer upprätt när det är vaket, vara nöjt. När det är dags att sova fälls stolen, med ett enkelt handgrepp, till ett komfortabelt sovläge.

Gemensamma tillbehör för båda stolarna är solskydd, sparkskydd med förvaringsfickor, förvaringsväska textil samt spegel för barnstol.

Tillbehör

- Invändig spegel för barnstol, se s. 6 .
- Läslampa, se s. 7 .
- Spädbarnsinsats till babystol, se s. 8 .
- Solskydd, se s. 9 .
- Sparkskydd med förvaringsfickor, se s. 10.
- Sovkudde, se s. 10.
- Förvaringsväska, se s. 10.
- Lekbord, se s. 11 .
- Aktivitetsväska, se s. 12 .
- Handtagsblockerare för framdörr, se s. 13.

Tekniska data

- Godkänd för EU, OS (excl. AU), US och CA.
- Uppfyller krav i norm ECE R44-03, FMVSS 213, CMVSS 213 samt Volvos egna hårda krav inom krocksäkerhet, brandhärdighet, materialstyrka, hållfasthet och tvättegenskaper.
- Klädsel lätt avtagbar och tvättbar i 40°C.
- Bakåtvänd placering för maximal säkerhet i framstol och ytterplats baksäte.
- Mycket enkel bältesjustering av 5-punktsbältet tack vare en gemensam låsning för alla justeringband.
- Värmereflekterande sittdyna och klädsel för förbättrad komfort.
- Går även att montera med traditionell bältesfastsättning på bilar utan ISOFIX-infästning, så kallat universellt godkännande.
- Sidokrocktestad.

För den säkraste placeringen av barnet i bilen se Volvos rekommendationstabell, se .

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med passagerarkrockkudde.

Barnstol 89

non-ISOFIX excl. US, CA Op. no. 85428 85430

S40, V40

Volvos andra typ av Barnstol, främst avsedd för bilar utan ISOFIX-infästning samt äldre årsmodeller, är godkänd för barn upp till 18 kg. Detta motsvarar ungefär åldern 3 år.

Montering av den här stolen görs med traditionell bältesfastsättning på passagerarstolen fram (endast på bil utan airbag), samt på ytterplats alternativt mittenplats bak. Det är viktigt att komma ihåg att stödben måste användas vid montering i baksätet! Stolen är typgodkänd endast för Volvobilar.

Fakta & Fördelar

- Uppfyller krav i norm ECE R44-03 och ECE-krav R44 avseende bakåtvänd barnstol samt alla Volvokrav avseende krocksäkerhet, brandhärdighet, materialstyrka, tvättegenskaper etc.
- Klädsel lätt avtagbar och tvättbar i 40°C.
- Bakåtvänd placering för maximal säkerhet i framstol och ytterplats/mittplats baksäte.
- Mycket enkel bältesjustering av 5-punktsbältet tack vare en gemensam låsning för alla justeringband.
- En stark och formstabil stol tack vara det miljövänliga formblåst materialet HD polyeten.

Tillbehör

- Invändig spegel för barnstol, se s. 6 .
- Läslampa, se s. 7 .
- Spädbarnsinsats till babystol, se s. 8 .
- Solskydd, se s. 9 .
- Sparkskydd med förvaringsfickor, se s. 10.
- Sovkudde, se s. 10.
- Lekbord, se s. 11.

Barnstol

(inkl. fästband) excl. US, CA **9148 030-1**

+ Monteringsdetaljer
Bakåtvänd montering i framsätet.

Fästöglor **30808 429-2**
Bakåtvänd montering i baksätet.[1]

Fästöglor (endast elmanövrerad stol) **30883 093-4**

Stödben **6820 988-1**

För den säkraste placeringen av barnet se Volvos rekommendationstabell, se .

Reservdelar

Klädsel **8698 033-1**

Bilbälte **9464 017-4**

Fästband **9134 557-9**

non-ISOFIX excl. US, CA Op. no. 85428 85430

Muff **8685 552-0**

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med passagerarkrockkudde.

1 Fästöglor är standard på bilar med mekaniska stolar.

Recommendation table to determine the position of children in the car

S40, V40

Location of child	Age group		
	<10 kg (0-9 months)	**9-18 kg (9-36 months)**	**15-36 kg (3-10 years)**
Passenger seat front (Only without passenger airbag)	**Isofix Baby seat** 8641 643-5 + Child seat frame 8641 632-8 **For Isofix mounting** Isofix-attachment left 02- 30623 075-6 -01 30618 093-6 Isofix-attachment right 30618 404-5 Isofix-guide 30618 515-8 **For seat belt mounting** No other fasteners are needed	**Isofix Child seat** 8641 644-3 **+ Child seat frame** 8641 632-8 **For Isofix mounting** Isofix-attachment left 02- 30623 075-6 -01 30618 093-6 Isofix-attachment right 30618 404-5 Isofix-guide 30618 515-8 **For seat belt mounting** No other fasternes are needed	**Not suitable for children in this age group**
	Non Isofix child seat 9148 030-1 **+ Fixing lugs**[1] LHD 6849 948-2 RHD 9192 755-8	**Non Isofix child seat** 9148 030-1 **+ Fixing lugs**[1] LHD 6849 948-2 RHD 9192 755-8	
2:nd row of seats - outer seat	Isofix Baby seat 8641 643-5 + Child seat frame 8641 632-8 + Support legs 8641 714-4 **For Isofix mounting** Isofix-guide 9488 822-9 **For seat belt mounting** No other fasteners are needed.	**Isofix Child seat** 8641 644-3 **+ Child seat frame** 8641 632-8 **+ Support legs** 8641 714-4 **For Isofix mounting** Isofix-guide 9488 822-9 **For seat belt mounting** No other fasteners are needed.	**Seat belt cushion** EU 8624 052-0 US 8624 053-8 **Backrest - to seat belt cushion** EU 8624 054-6 US 8624 055-3 **For integrated Seat belt cushion, Paddes upholstery** 8624 062-9 **Headrest - for Padded upholstery** 8624 063-7
	Non Isofix child seat 9148 030-1 **+ Support legs** 9204 099-7	**Non Isofix child seat** 9148 030-1 **+ Support legs** 9204 099-7	
2:nd row of seats - centre	**Non Isofix child seat** 9148 030-1 **+ Support legs** 9204 099-7	**Non Isofix child seat** 9148 030-1 **+ Support legs** 9204 099-7	**Seat belt cushion** EU 8624 052-0 US 8624 053-8 **Backrest** -to seat belt cushion EU 8624 054-6 US 8624 055-3
			For integrated Seat belt cushion, Padded upholstery 8624 059-5 **Headrest - for Padded upholstery** 8624 060-3

1 Standard in some markets

Invändig spegel 89

för barnstol Op. no. 85440-2

S40, V40 **9187 501-3**

Spegeln ger föraren möjlighet att ha uppsikt över barnet när barnstolen är placerad i baksätet.

Monteras med fästkonsol på mittnackskyddet i baksätet och vinklas så att föraren kan se barnet i spegeln genom ordinarie innerbackspegel. Tack vare en rattskruv är spegeln mycket lätt att demontera, vilket krävs om en passagerare skall sitta på mittplatsen.

Passar samtliga Volvomodeller som har mittplacerat nackskydd i baksätet.

OBS!
Att placera barnstolen i baksätet är ett absolut krav och enda möjligheten om bilen är utrustad med passagerarairbag i framsätet. Användningsområdet och nyttan av den invändiga spegeln för barnstol i baksätet är därför väsentligt.

Läslampa 35

Op. no. 35410

S40, V40

9192 229-4

+ Fästsats

8641 195-6

Praktisk läslampa för barnplats och passagerarplats i framsätet.

Läslampan ger ett mjukt gult ljus så att passageraren skall kunna läsa utan att störa föraren.

Monteras i passagerarstolsramens främre rör.

Tekniska data

- Volvo-designat lamphus, vridbart 270 grader, färgad lins.
- Switch i lamphusets överdel.
- 600 mm spiralarm (flexibel).
- 500 mm spiralsladd med hankontakt för små och stora anslutningar (adapter), utdragbar till 2000 mm.
- Glödlampa, 5 W.
- Anslutning cigarettändaruttag.
- Passar endast på främre passagerarplats.

Reservdelar

Glödlampa, 5 W	**949 671-2**

Spädbarnsinsats 89

Op. no. 85442

S40, V40

till ISOFIX-stol

	9494 844-5

till non-ISOFIX-stol[1]

W0150-	**8682 311-9**
-W149	**6820 992-3**

Spädbarnsinsatsen är ett bra komplement till våra barnstolar. Den ger ett komfortabelt stöd åt huvud och kropp och ger de allra minsta en bekväm resa.

Finns i olika utföranden beroende på typ av stol och tyg.

Tvättbar 40°

1 Vecka 50, 2001 infördes ett nytt tyg, passar 8682 446-3, 9148 030-1.

Solskydd 89

Op. no. 85443

S40, V40

till ISOFIX-stol

	9494 842-9

till non-ISOFIX-stol[1]

W150-	**8682 309-3**
-W149	**6820 989-9**

För att skydda barnet mot starkt solsken kommer ett solskydd väl till pass. Solskyddet går att justera så att barnet skyddas mot solljus från flera håll.

Finns i olika utföranden beroende på typ av stol och tyg.

Tvättbar 40°C

1 Vecka 50, 2001 infördes ett nytt tyg, passar 8682 446-3, 9148 030-1.

Sparkskydd med fickor, Förvaringsväska, Sovkudde 89

Op. no. 85445 85446 85447

S40, V40

Sparkskydd med fickor (1)

till ISOFIX-stol	**9494 843-7**
till non-ISOFIX-stol	**8685 551-7**

Ett praktiskt smutsskydd med fickor för barnets saker.

Skyddar bilens ordinarie klädsel från smuts och fläckar när barnet sitter i barnstolen. Kan också användas så att framstolens baksida skyddas då barn sitter framåtvänt i baksätet. Försett med fickor för småsaker. Tvättbart 40°C

Finns till barnstol med och utan ISOFIX.

Förvaringsväska (2) **9494 845-2**

Väska som fästs på sidan av barnstolen men kan också användas utanför bilen. Bra till förvaring av t ex leksaker, napp, nappflaska, servetter mm. Fästs på sidan av barnstolen men kan även användas utanför bilen. Tillverkad i textil. Tvättbar i 40°C.

Sovkudde (3) **9494 841-1**

Polstrad sovkudde som kan användas på många olika sätt för att öka barnets komfort vid sömn. Tvättbar 40°C.

Lekbord 89

Op. no. 85450

S40, V40

till ISOFIX-stol[1]	**9494 840-3**
till non-ISOFIX-stol[2]	**8682 310-1**

Ett praktiskt lekbord för barn som färdas i Volvos barnstol. Lekbordet ger barnet större möjlighet att sysselsätta sig under färd med att rita, måla, leka med saker etc.

Försett med upphöjd kant och nedsänkning för småprylar.

Placeras på barnstolens sidostöd.

Tillverkad i EPP-plast med klädd lekyta, som är lätt att rengöra.

1 Passar barnstol 8641 644-3, 8641 640-1.
2 Passar barnstol 8682 446-3, 9148 030-1

Aktivitetsväska

Op. no. 85447

S40, V40 **30863 733-9**

Aktivitetsväskan är en väska som är särskilt avsedd för barn. Den kan monteras på baksidan av framsätena med hjälp av en rem. Remmen gör det också möjligt att använda väskan utanför bilen som en ryggsäck.

Väskans användning är multifunktionell. Den kan användas som förvaringsplats för leksaker och andra småsaker. I uppfällt läge kan den användas som lekbord under färden. Facken i locket är avsedda för pennor, anteckningsböcker, etc. I öppet läge finns det två (justerbara) hållare för muggar.

Tillverkad i blått och grönt vattenbeständigt material.

Handtagsblockerare 88

för barn i framsätet Op. no. 88007

S40, V40

vänster dörr	**30808 432-6**
höger dörr	**30818 067-8**

Praktisk handtagsblockerare avsedd att försvåra för ett barn att öppna den främre passagerardörren.

Placeras enkelt i den urgröpning som finns bakom öppningshandtaget. Handtagsblockeraren fyller då utrymmet i urgröpningen och hindrar därmed barnet att få grepp om handtaget.

Tekniska data

Material	Polyuretan
Färg:	Graphite

Bälteskudde, Ryggstöd 89

med sovläge Op. no. 85444

S40, V40

Bälteskudde	**8624 052-0**
US	**8624 053-8**
Ryggstöd till bälteskudde	**8624 054-6**
US	**8624 055-3**

Avsedd för barn mellan 3 och 10 år, vikt 15-36 kg (33-80 lbs).

Låt ditt barn få en säker och bekväm bilresa.

Tack vare att lutningen på ryggstödet kan justeras får ditt barn en bekvämare sovställning.

Används tillsammans med ordinarie bilbälte och ger bältet korrekt anliggning mot barnets kropp för bästa uppfångning vid krock. Barnet kommer dessutom högre upp och får bättre sikt.

Ställbart i fem höjdlägen samt två olika rygglutningar vilket ger ökat skydd för barnets nacke och rygg.

Fakta & Fördelar

- Krocktestad och godkänd enligt norm ECE R44-03 och FMVSS 213.
- Klädseldesign som harmonierar med barnstolen.
- Tvättbar klädsel 40°C.
- Passar alla bilar med 3-punktsbälte.
- Ryggstödet ger ökad komfort och skydd vid påkörning bakifrån.
- Ryggstödet är justerbart; 5 höjdlägen samt 2 olika rygglutningar.

Reservdelar

(kudde)	EU	**8624 090-0**
(ryggstöd)		**8624 092-6**
(kudde)		**8624 094-2**
(ryggstöd)		**8624 096-7**

OBS!
Får ej monteras i framsätet om bilen är utrustad med passagerarkrockkudde

Nackkudde Op. no. 85445

S40, V40

Komfortklädsel

- till integrerad bälteskudde/ytterplats baksäte **8624 062-9**

Nackkudde

8624 063-7

Komfortklädsel

Klädsel med inbyggda sidostöd, vilket förbättrar sittkomforten och håller barnet stadigt på plats.

I nedkanten är klädseln försedd med ett smutsskydd i vinylplast som skyddar baksätets originalklädsel.

Klädseln monteras enkelt över den utfällda barnkudden och tages av då man behöver fälla in den. Tvättbar i 40°C (skumbitarna tas ur före tvätt, enkelt tack vare en dragkedja). Klädseldesign i enlighet med Volvos nya barnsäkerhetsprogram.

Nackkudde

Nackkudde som enkelt drages över standardnackskydden i baksätet. Inbyggda kuddar i sidorna som ger ett komfortabelt stöd och håller barnets huvud på plats när det sover.

Matchande design med komfortklädseln. Tvättbar i 40°C (skumbitarna tas ur före tvätt).

Volvo Guard Lock and Alarm System (VGLA) 36

Fjärrstyrning och alarm, allmän beskrivning

S40, V40

Volvo Guard Lock och Alarmsystem (VGLA) är baserat på det existerande VGLA-systemet i S70, V70. Alarmsystemet är helt integrerat med elsystemet och därför mycket tillförlitligt.

För installation av alarmet måste bilen vara utrustad med det fjärrstyrda centrallåssystemet VGLA.

Alarmet kan konfigureras enligt olika marknaders krav och är utformat så att det uppfyller alla försäkrings- och lagkrav.

Fakta & Fördelar

- Räckvidd fjärr 5-10 m.
- Automatisk återlåsning.
- Fjärrsändaren har roterande anti-gripkoder för att förhindra obehörig kopiering av nyckelkoder.
- Upp till tre programmerbara sändare.
- Status-LED placerad i solsensorn i högra högtalargallret.
- Möjlighet att gå förbi alarmet med startnyckeln (se instruktionsbok).
- Centrallåssystemet aktiverar/avaktiverar larmet samtidigt som det låser/låser upp.
- Blockerat låsläge aktiveras efter 25 sek.
- Innerbelysningen tänds under 30 sekunder när bilen låses upp och släcks när tändning slås på.
- En statusindikeringslampa (lysdiod) upptill på instrumentbrädan anger larmsystemets status.
- Paniklarm (vissa marknader). I en nödsituation är det möjligt att utlösa larmet för att väcka uppmärksamhet genom att trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen.
- Tillfällig bortkoppling av sensor; används för att undvika oavsiktlig utlösning av larmet t ex när hunden lämnas i bilen eller vid resa med färja.
- Återaktivering av larm. Om ingen dörr eller lucka har öppnats inom två minuter efter att larmet har blivit avaktiverat med fjärrkontrollen, blir larmet automatiskt aktiverat.
- Passiv aktivering (vissa marknader). Efter att tändningen har blivit avslagen och förardörren har öppnats och stängts, aktiveras larmet automatiskt.
- Seviceläge (vissa marknader). Möjlighet att tillfälligt koppla bort larmet i samband med service. Återställs vid nästa återaktivering (se instruktionsbok).
  Sensorer. Följande sensorer kan användas separat eller i kombination:
  - Glaskrossensor
  Utlöses när ett fönster krossas. Fungerar som en mikrofon, inställd på samma ljudfrekvens som uppstår när ett bilfönster slås sönder. Ett bra skydd mot stölder ur bilar.
  - Ultraljudssensor
  Utlöser larmet när lufttätheten i bilen ändras, t ex när en rörelse upptäcks. Det finns två detektorer på varje B-stolpe, vända både bakåt och framåt i passagerarutrymmet, för maximalt skydd. Ett värdefullt komplement till basutrustningen.
  - Nivåsensor
  Nivåsensorn utlöses om bilens läge ändras, t ex om någon försöker stjäla ett hjul eller bogsera bilen.

Op. no. 83102

S40, V40

03-

Fjärrkontrollsats

314,35 MHz		**30638 482-7**
304,30 MHz		**30638 486-8**
433,92 MHz		**30638 484-3**

01-02

+ Fästsats

314,35 MHz	C**	**30618 013-4**
+ Fästsats		
433,92 MHz	N**	**30618 014-2**
+ Fästsats		
	G**	**30618 015-9**
+ Fästsats		
	T**	**30618 016-7**
+ Fästsats		
	F**	**30618 017-5**
+ Fästsats		
	Z**	**30618 018-3**
+ Fästsats		
304,30 MHz	A**	**30618 019-1**

2000

Grundsats		**30887 419-7**
+ Fästsats		
314,35 MHz	C**	**30887 421-3**
+ Fästsats		
433,92 MHz	N**	**30887 422-1**
+ Fästsats		
	G**	**30887 423-9**
+ Fästsats		
	T**	**30887 424-7**
+ Fästsats		
	F**	**30887 425-4**
+ Fästsats		
	Z**	**30887 426-2**
+ Fästsats		
304,30 MHz	A**	**30889 986-3**

Ytterligare fjärrkontroll kan köpas som reservdel.

Reservdelar

01-

Fjärrkontroll

	C**	**30857 609-8**
	N**	**30857 617-2**
	G**	**30857 613-1**
	T**	**30857 611-5**
	F**	**30857 615-6**
	Z**	**30857 619-8**
	A**	**30857 603-2**
	P**	**30865 511-7**
Batteri		**9481 517-2**

2000

Fjärrkontroll

	C**	**30857 610-7**
	N**	**30857 618-0**
	G**	**30857 614-9**
	T**	**30857 612-3**
	F**	**30857 616-4**
	Z**	**30857 620-6**
	A**	**30857 604-0**
	P**	**9166 200-7**
Batteri		**9481 517-2**

** Landskoder

C:	Latinamerika, TW, BR, TH, MY, ID, PH
N:	Österuropa, SE, NO, IS, FI, DK, IL, KR/KP, EG, TR, Mellanöstern
G:	GB
T:	DE, IT, PT, GR, CH, AT
F:	BE, NL, FR, ES
Z:	Sydafrika
A:	AU
P:	UA/CA

Fjärrstyrt centrallås 36

Op. no. 83102

S40, V40

1999		
		30887 494-0
1998		
		30887 494-0
		+30864307-1
-97		
ch.no 2080	LHD	
ch.no 26800-	RHD	
		30887 494-0
		+30850305-1

Låser och låser upp bilen fjärrstyrt.

Samtliga dörrlås, inklusive bagagelucka och bakdörr, styrs av en handhållen fjärrkontroll. Systemfrekvens 433,9 Mhz.

Fjärrlåssystemet är förberett för att enkelt passa Volvo Guard 40 larmsystemet.

Fakta & Fördelar

- Roterande koder för att förhindra obehörig kopiering av nyckelkoder.
- Aktiveringsavstånd fem m.
- Två fjärrkontroller ingår i satsen.
- Upp till sex fjärrkontroller kan samtidigt användas till en bil.
- Återlåsningsfunktion inom två minuter efter upplåsning med fjärrkontroll, om ingen dörr eller bakdörr/baklucka har öppnats.

Reservdelar

Fjärrkontroll	**30851 156-7**
Batteri	**9481 517-2**

Stöldlarm 36

Op. no. 36610

S40, V40

Sverige

Fjärrstyrt larm[1] **,**

till bil med fabriksmonterat fjärrstyrt centrallås:

-99

Larm	**8446 620-0**

Till bil utan fabriksmonterat fjärrstyrt centrallås:

-99

Larm	**44716 030-0**

Exkl. Sverige

Stöldlarm (433,9 MHz)

Volvo Guard 40 larmsystem är ett avancerat centrallås- och larmsystem, speciellt utvecklat för **S40, V40.**

VG-systemet är helt integrerat med elsystemen i **S40, V40** och ger därigenom hög tillförlitlighet och hållbarhet. Grunden till systemet utgörs av det befintliga centrallåssystemet. (Om bilen inte är försedd med fjärrstyrt central-låssystem måste den uppgraderas, se s. 19.)

Systemkonfigurationen är marknadsanpassad för att uppfylla försäkrings- och lagkrav.

Fakta & Fördelar

- Roterande koder för att förhindra obehörig kopiering av nyckelkoder.
- Aktiveringsavstånd 5 m.
- Kupébelysningen tänds och förblir tänd i 25 sekunder efter det att dörren stängts eller tills tändningen slås till.
- Sensoringång för ultraljudssensor eller glaskrossensor.
- Perimeterskydd för dörrkontakterna, huv och baklucka-/bakdörrkontakt.

Tillval (gäller ej Sverige)

- Nivåsensor (endast för LHD Ultraljudslarm).
- Ultraljudsavstängnings omkopplare som kopplar bort ultraljudssensorn en aktiverings-cykel.

1 Se separat produktinformation.

Alarm recommendations

S40, V40

2003-	All models
Panic button function	As of MY03, the alarm kits can be supplemented with a Key Integrated Remote with panic button function: P/N 30638 485-0.

2001-	LHD[1] Ultrasonic + siren	LHD Glassbreak + siren	RHD Glassbreak + siren
Ultrasonic kit	30623 088-9		
Glassbreak sensor kit		30623 090-5	30623 092-1
Inclination sensor kit	30618 257-7	30618 257-7	

2000	LHD[2] Ultrasonic + siren	LHD[3] Glassbreak + siren	LHD[4] Glassbreak + siren	RHD[5] Ultrasonic + siren	RHD[6] Glassbreak + siren
Ultrasonic kit	30887 431-2			30887 431-2	
Siren kit	30887 427-0	30887 427-0	30887 427-0	30887 428-8	30887 428-8
Glassbreak sensor kit		30887 429-6	30887 429-6		30887 429-6
OPTIONS: Inclination sensor kit	30889 505-1	30889 505-1		30889 505-1	30889 505-1

-99	LHD[7] Ultrasonic + siren	LHD[8] Ultrasonic + horn	LHD[9] Glassbreak + horn	RHD[10] Ultrasonic + siren
Ultrasonic kit	30850 415-8	30850 415-8		30850 415-8
Siren kit	30850 416-6			30850 417-4
Horn kit		30850 418-2	30850 418-2	
Glassbreak sensor kit			30852 102-2	
OPTIONS: Inclinatin sensor kit	30851 013-0	30851 013-0		
Ultasonic de-activation kit	30852 101-2	30852 101-2		30852 101-2

1 Only with option 261 "Ultrasonic prepared".
2 NL, BE, LU and Hungary.
3 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, East Europe and Middle East.
4 SE, NO, FI and DK.
5 GB.
6 All other RHD countries.
7 NL, BE, LU and Hungary.
8 DE, AT, CH, FR, IT, ES, PT, GR, TR, ET, TW, East Europe and Middle East.
9 SE, NO, FI and DK.
10 GB.

Dimljus 35

Op. no. 35618

S40, V40

01-	**30618 003-5**
2000	**30613 679-7**
1999	
excl. D4192T	**30882 884-7**
-98	
excl. D4192T	**30882 884-7**
	30812 876-8

+ Elkabelsats[1] ej förberedda bilar

Lågt placerade lampor som förbättrar synfältet i dis, dimma och snö.

En spoilerbelysning är inte endast en fråga om säkerhet. Den låga placeringen ger bilen en sportigare framtoning. Levereras komplett med monteringsanvisning samt alla nödvändiga monteringsdetaljer som glödlampor, relä etc.

Tillbehör

Dimljusskydd, se s. 23.

OBS!
–99 Dimljus förberedning/modifiering finns tillgänglig för bilar utrustade med AC och/eller Anti-spin, och/eller strålkastartorkare.

1 Gäller ej Sverige.

dimljus Op. no. 35621

S40, V40

01-

8622 977-0

00-

8622 976-2

Ett transparent, heltäckande skydd för dina dimljus, som skyddar dimljusen från stenskott och annat som annars skulle kunna spräcka glaset.

Strålkastarskydden är tillverkade i slagtåligt, glasklart plexiglas som inte påverkar ljusbilden, och har en gummikant runt glaset för att hålla vatten borta.

Monteras enkelt med hjälp av en skruvmejsel, ingen åverkan på bilen behövs. Levereras parvis komplett med monteringsdetaljer och anvisningar.

Tekniska data

Material:	Slagtåligt plexiglas
Färg:	Glasklart

Fjärrljus 35

Extraljus, monteringssats Op. no. 35612

S40, V40

Fjärrljus

8671 036-5

(Inkl. glödlampa 55W H3 och stenskottsskydd)

Fjärrljus ger bättre och längre ljusbild vid körning i mörker eller skymning. Detta ökar säkerheten i form av bättre sikt och framförhållning till hinder och ev. faror.

Bättre ljusbild tack vare klart glas och FriForm-konstruerad reflektor. Detta ger upp till 50 000 reflektorpunkter och riktar ljuset med en exakthet som inte var möjlig tidigare.

Extraljus, monteringssats

01-		**30889 805-5**
2000		**30887 451-0**
98-99	Bensin	**30862 792-6**
Diesel		**30862 792-6**
		+30863609-1
-97		
	Bensin	**30862 792-6**
		+30863609-1

Satsen innehåller allt installationsmaterial som konsoler, kabelmatta, relä, etc.

Konsolernas konstruktion ger en stabil montering.

Toppstag

1128 395-9

Vid tuffare vägförhållanden bör man komplettera med två st toppstag till fjärrljusen.

Reservdelar

Glödlampa	**944 265-8**
Stenskottskydd	**8698 673-4**

Lampsats 35

Op. no. 89991

S40, V40

98-	
Dubbel strålkastare H7 Long-life	**272 380-7**
96-	
Enkel strålkastare H4	**272 290-8**

Satsen innehåller de vanligaste "se och synas" lamporna.

Satserna ligger förpackade i en exponeringsvänlig kvantförpackning (sex st per låda).

Strålkastarskydd 35

Op. no. 35217

S40, V40

01-	**8641 211-1**
96-00	**9488 980-5**

Ett transparent, heltäckande skydd för huvudstrålkastarna. Skyddar strålkastarna mot stenskott och vägpartiklar som kan skada eller spräcka glaset.

Snyggt formade över strålkastarna och runt blinkerslyktorna. Tillverkade i glasklar plast som inte påverkar ljusbilden.

Monteras med snäppfästen och clips och är lätta att ta av och på.

Tekniska data

Material:	Slagtålig acrylplast
Färg:	Glasklara
Förpackning:	Levereras i par för vänster och höger strålkastare

OBS!
Volvo rekommenderar att strålkastarskydden INTE används på bilar med strålkastartorkare. Torkarbladen kan repa strålkastarskydden, vilket påtagligt försämrar ljusbilden.

Bogserlina

Op. no. 89991

S40, V40 **1188 364-2**

Fakta & Fördelar

- Draghållfasthet 2 500 kg.
- Elförzinkade schacklar i båda ändarna.
- Stabil och enkel att hantera.
- Tillverkad av mjukt polyestersilke.
- Fem meter lång lina.
- Röd varningsflagga på mitten.

Hjälpstartkabel

Op. no. 89991

S40, V40 **8685 503-8**

Kraftiga klämmor med helisolerade handtag.

Smidig kopparkabel 2,5 m Ø 10 mm.

Levereras i plastpåse med bärhandtag och instruktioner.

Brandsläckare 88

Op. no. 89604

S40, V40

Pulversläckare 1,0 kg **9451 460-1**

Brandsläckaren ligger i en hållare och hålls säkert på plats med hjälp av ett stålband. Stålbandet öppnas snabbt och säkert med hjälp av ett handtag.

Klarar SIS brandklass A, B, C och är godkänd enligt DIN EN3 som är den tyska normen och som är rekommenderad för övriga Europa.

Monteras i framkant av förarstolen.

Monteringsanvisning medföljer i grundsatsen (se ovan).

OBS!
Går bara att montera under vänster framsäte.

Stänkskydd 86

Op. no. 86321

S40, V40

Stänkskydd (sats/2 st)

01-

Fram	**30889 627-3**
Bak	**30889 628-1**

-00 **Normalt utförande** (för normala vägförhållanden)

Fram	**30859 693-1**
Bak	**30859 694-9**

-00 **Extra brett utförande** (för dåliga vägförhållanden)

Fram	**30859 691-5**
Bak	**30859 692-3**

-97

Stänkskydd som är designade efter bilens hjulhus och som ger intryck av en integrerad detalj.

Skyddar karossen från hjulsprut.

Skruvas fast i bilen.

Levereras parvis.

Tillverkade i plast (PP+EPDM).

OBS!
–01 Stänkskydden kan ej kombineras med skärmbreddare (standard på bilar med fabriksmonterade 205/50R15, 205/55R15 eller 205/50R16 däck).

Skärmbreddare 86

Op. no. 82520

Skärmbreddarsats (sats/4 st)

01-

Extra brett utförande	**30632 656-2**

(integrerade stänkskydd)

-00

Standardutförande[1]	**30859 689-9**
Brett utförande	**30623 555-7**

1 Standard på bilar med fabriksmonterade 205/50-15, 205/55-15 eller 205/50-16 däck.

Op. no. 89991

S40, V40 **8682 316-8**

En praktisk Första hjälpenväska.
Försedd med dragkedja på tre sidor.
Godkänd enligt DIN 13164.
Utförlig första hjälpen-instruktion på tyska.

Op. no. 89991

S40, V40 **8682 315-0**

En praktisk Första hjälpenväska.

Utvikbar och fackindelad.

Facken försedda med tydliga instruktioner och texter på sju språk.

Väskan försluts med kardborrband.

Varningstriangel

Fäste varningstriangel

S40, V40

Varningstriangel **9485 750-5**

ECE-godkänd varningstriangel (E17 27R 03273).

Tar liten plats i hopfällt läge.

Vikt 1350 g; lättare än vanliga trianglar.

Röda prismatiska vidvinkelreflektorer för mörker, fluorescerande tejp för dagsljus.

Står upprätt i vindstyrkor över 60 km/h. Stabila fötter, även på halt underlag.

Enkel att ställa upp och fälla ihop.

S40

Fäste varningstriangel **30863 736-2**

Fästanordning för förvaring av varningstriangel i bagageluckan på S40. Fästet har också en varningsfunktion.

När bagageluckan öppnas syns den reflekterande triangeln mycket tydligt. Triangelhållaren är lätt att installera med hjälp av de existerande “panel”-hålen.